

Ручная окрасочная установка Wagner “Sprint 60L”

Код товара: 2329489 Забор порошковой краски осуществляется из бака емкостью 60 л.



Новый блок управления Wagner EPG-Sprint X

Высокая надежность и точность для достижения оптимального результата электростатического окрашивания порошком - для этой цели разработан Wagner EPG-Sprint X. Все параметры регулируются просто и наглядно. Благодаря запоминающему устройству, все настройки и любая программа сохраняются в памяти для достижения превосходного результата.

Технические характеристики Wagner EPG-Sprint:

Высота 136 мм

Ширина 270 мм

Глубина 200 мм

Вес 3,3 кг.

Сеть (перем. тока) 85 В-250 В

Частота 47-440 Гц

Входная мощность макс. 40 Вт

Выходное напряжение макс. 22 В

Выходной ток макс. 0,9А

Высокое напряжение 10-100 кВ (с шагом 1кВ)

Ограничение тока разряда (Corona) 5мА-120мА (с шагом 0,1 мА)

Давление воздуха на входе 0,6-0,8 МПа , 6-8 бар, 87-116 psi

Количество воздуха макс. 15 м/ч

Сумма подающего и дозирующего воздуха 1-6 м/ч

Воздух на электростатический окрасочный пистолет 0,05-4,0 м/ч.

Диаметр подключаемого шланга 8 мм, 0,315 дюймов

Класс защиты IP 64

Взрывоопасная зона – II 3(2)D 80 °C; 176 °F (Зона 22)

Диапазон рабочей температуры – 5-45 °C; 41-113 °F

Преимущества порошкового покрасочного оборудования Wagner

- Только Wagner предоставляет держатель электрода со съемным клином. Что позволяет экономить на обслуживании окрасочного пистолета.
- Только Wagner представил регулируемые по ширине плоскоструйные форсунки! Не нужно приобретать набор форсунок под разный диаметр их всего две, и они регулируются. Вы тратите на закупку доп. оборудования меньше!
- Только Wagner предоставляет блок программного управления, имеющий четыре предустановленных программы и 46 свободных ячеек для любых вариаций, что позволяет подобрать практически каждому изделию свою уникальную программу.
- Только Wagner предоставляет выбор настроек высоковольтного каскада. Эти настройки обеспечивают скорость реакции электростатического поля на движение покрасочным пистолетом. Три предустановленные настройки поддерживают равномерно заряженное порошковое облако при любой скорости окрашивания.
- Только Wagner предоставляет свою уникальную систему продувки. Плавная импульсная подача воздуха исключает отложения порошка во внутренних полостях шланга и пистолета и обеспечивает максимально эффективную смену цвета
- Только Wagner предоставляет самый широкий диапазон настроек электростатического поля.
- Только Wagner обеспечил свой блок управления системой AFC - Air Flow Control , которая автоматически регулирует потоки воздуха в замкнутом контуре. Сенсоры снимают показатели не только входящего давления и распределяют его по контуру, но и снимают показатели в обратном порядке. Это говорит нам о том что порошковое облако не изменится никогда, даже если вы согнете шланг подачи порошка!!! И соответственно эта система более точно воспроизводит установленные настройки. Вы получите именно то, что выставили.
- Только Wagner предлагает функцию «двойного нажатия» на своих пистолетах, которая позволяет быстро переключаться с основной программы на дополнительную (предустановленную) не отходя от покрасочного поста.