

Установка трибостатического напыления ТрибоМакс

Предназначена для самых сложных деталей, перекрашивания, нанесения нескольких слоев, окраски труднодоступных мест и острых внешних, и внутренних углов, нанесения толстых слоев краски для получения структур. Забор краски осуществляется из бака. Объем бака 4 литра. Возможна комплектация баками с объемами 2, 10 и 50 литров.



Пневматика

Максимальное давление воздуха на входе - 3 Бар

Минимальное давление воздуха на входе - 0.5 Бар

Рабочее давление воздуха - 2 Бар

Электрические параметры

Входное напряжение - 220 В

Частота - 50/60Гц

Рабочая температура - -10 +70 С

Окрасочный пистолет

Вес - 350 гр.

Макс. расход порошка - до500 гр./мин

Вы всегда получаете равномерный и хорошо заряженный факел порошково-воздушной смеси на выходе из распылителя.

Новый блок управления, эжектор и распылитель. Прекрасно работает со всеми видами порошковых красок, лежалыми, влажными, сметкой. В отличии от систем с верхней воронкой распылитель стабильно работает при любом угле наклона, горизонтально и вертикально, что удобно при покраске сложных изделий, коробов, автомобильных дисков! Полный комплект профессиональной установки с внешним баком

Заряжающий ствол изготовлен из высококачественных материалов, дающих максимальный заряд порошка, что критично снижает расход порошковой краски по сравнению с обычными трибостатическими распылителями.

Легкоочищаемый разборный круглый бак для порошковой краски с регулируемым режимом флюидизации (создание правильной порошково-воздушной смеси) позволяет качественно перерабатывать металлизированные, структурированные и другие достаточно сложные и дорогие порошковые материалы. Влажная краска при подаче сухого воздуха взбавливается и сушится. Комки порошка в процессе флюидизации рассыпаются