

Маскирующие термостойкие ленты (зеленые),

Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимается, не оставляет следов. 0,05 мм – полиэстер, 0,04 мм-клейкий силикон

Выдерживают температуру до 204 град.С. Ленты предназначены для защиты поверхностей, не подлежащих обработке **при порошковом окрашивании, анодировании**. Основа ленты – полиэстер. Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия ленты с изделия.

Ширина ленты может быть любой по Вашему заказу. В таблице представлены наиболее часто заказываемые ленты по ширине.



Артикул	кол-во метров в рулоне	ширина
ЕРТ5	66	5
ЕРТ10	66	10
ЕРТ12	66	12
ЕРТ15	66	15
ЕРТ20	66	20
ЕРТ25	66	25
ЕРТ30	66	30
ЕРТ35	66	35
ЕРТ40	66	40
ЕРТ45	66	45
ЕРТ50	66	50
ЕРТ80	66	80
ЕРТ100	66	100
ЕРТ150	66	150

Зеленая лента применяется предпочтительно для плоских поверхностей

МАСКИРОВОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Маскировочная продукция предназначена для защиты частей изделий, подлежащих окрашиванию жидкими и порошковыми красками, а также для защиты поверхности при гальванических процессах.