

## Маскирующие термостойкие ленты (синие),

Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимается, не оставляет следов. 0,025 мм – полиэстер, 0,05мм-клейкий силикон

Выдерживают температуру до 204 град.С. Ленты предназначены для защиты поверхностей, не подлежащих обработке **при порошковом окрашивании, анодировании**. Основа ленты – полиэстер. Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия ленты с изделия.

Ширина ленты может быть любой по Вашему заказу. В таблице представлены наиболее часто заказываемые ленты по ширине.

Отличаются от зеленой ленты меньшей толщиной пленки и лучшей эластичностью, что позволяет использовать их для наклеивания на сложные изогнутые поверхности.



Артикул	кол-во метров в рулоне	ширина	
BT5	66	5	
BT10	66	10	
BT15	66	15	
BT20	66	20	
BT25	66	25	
BT30	66	30	
BT35	66	35	
BT40	66	40	
BT45	66	45	
BT50	66	50	
BT80	66	80	
BT100	66	100	
BT150	66	150	

## МАСКИРОВОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Маскировочная продукция предназначена для защиты частей изделий, подлежащих окрашиванию жидкими и порошковыми красками, а также для защиты поверхности при гальванических процессах.