

4114 MSK - САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Описание продукта:

Профессиональная самоклеящаяся бумажная лента для маскирования на основе слабокрепированной бумаги.

Клейкая масса – акриловая. Сбалансированный уровень адгезии. Обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и лёгкое удаление при соблюдении рекомендуемых режимов применения.

Подходит для внутренних и наружных работ. Обладает хорошей стойкостью к УФ-излучению.

Обеспечивает чистое удаление в течение до 14 дней без остатков клея по краям даже при использовании на улице. Совместима со всеми типами красок.

Лента удобна в работе, легко рвётся руками и обеспечивает чёткие, профессиональные линии окраски.

Цвет: **голубой**

Стойкость к температуре: **до +100 °С (30 мин.)**

Применение:

- Защита поверхностей при малярных и других отделочных работах в строительстве и ремонте, для внутренних и наружных работ.
- Увязывание, маркировка и разметка в помещениях без тепловых нагрузок.

Размеры:

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: ≤ 2,5
Ширина, мм:	19, 25, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: ± 0,25

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °С
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	140 ±10	12 ±2	≥ 4,0	≥ 62	10 ±3	100 (30мин)

Перед нанесением продукт наносится на сухую и чистую поверхность. Неровная, шероховатая или пористая поверхность может ограничить адгезию.

Приклеивание рекомендуется проводить при температуре не ниже +5 °С. Для обеспечения качественного сцепления необходимо приложить равномерное давление к склеиваемым поверхностям.

Внимание!

Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С и относительной влажности не более 70 %.

Ленту следует защищать от прямых солнечных лучей, теплового излучения, пыли, влаги и паров химических веществ.