

**7880 MSK - САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА****Описание продукта:**

Универсальная самоклеящаяся бумажная лента для маскирования на основе слабокрепированной бумаги.

Клейкая масса — акриловая. Надёжно фиксируется на поверхности и удаляется без следов клея при соблюдении рекомендуемых режимов применения.

Это практичное и экономичное решение для внутренних малярных работ общего назначения. Обеспечивает чистое удаление в течение до 3 дней без остатков клея по краям. Совместима со всеми типами красок. Лента удобна в работе, легко рвётся руками и обеспечивает чёткие, профессиональные линии окраски.

Цвет: **светло-желтый**

Стойкость к температуре: **до +80 °C (30 мин.)**

**Применение:**

- подходит для покраски, декорирования, DIY-проектов и общей защиты стены, дерева, стекла металла и других поверхностей;
- для всех маскировочных работ с последующей сушкой в печи;
- **маскирование в автопромышленности;**

**Размеры:**

Длина, м:	25, 30,50	Отклонение по длине, %: 2,5
Ширина, мм:	19, 24, 25, 48, 50, 75, 100	Отклонение по ширине, мм: + 0,25

**По заказу возможно изготовление лент иных размеров**

**Технические характеристики:** (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мк	Начальное схватыван. (GB/4852-2002) #	Адгезия, Н/25мм	Усилие на разрыв, Н/25мм	Удлинение на разрыв, %	Стойкость к темпер., °C
Слабо-крепирован. бумага	акрилик	145 <sup>10</sup>	10 <sup>12</sup>	* 4,5	* 62	10 <sup>13</sup>	80 (30мин)

Перед нанесением продукт наносится на сухую и чистую поверхность. Неровная, шероховатая или пористая поверхность может ограничить адгезию.

Приклеивание рекомендуется проводить при температуре не ниже +5 °C. Для обеспечения качественного сцепления необходимо приложить равномерное давление к склеиваемым поверхностям.

**Внимание!**

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C и относительной влажности не более 70 %.

Ленту следует защищать от прямых солнечных лучей, теплового излучения, пыли, влаги и паров химических веществ.